



Technische Daten Noxion LED Panel  
Delta Pro Pronox V3.0 36W 5500lm -  
840 Kaltweiß | 120x30cm - UGR <19 -  
Dali Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

|                                         |                                                                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 240375                                                                          |
| EAN                                     | 8719157021746                                                                   |
| Marke                                   | Noxion                                                                          |
| Herstellername                          | Noxion LED Panel Delta Pro V3 Highlum DALI 36W 4000K 5500lm<br>30x120cm UGR <19 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 6 Jahre                                                                         |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                                                                           |
| Produktserie                            | Delta Pro                                                                       |

Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie              | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)           | 2x36                        |
| Watt                     | 36                          |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Mit Dali dimmbar            |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)       | 5500                        |

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 141                      |
| IP-Schutzklasse              | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz                  | IK03 - 0.35 Joule        |
| Leuchtenverbindung           | PI [Steckverbindung]     |
| Reflektoroberfläche          | Matt                     |
| Inkl. Treiber                | Ja                       |
| Leistungsfaktor              | >0.90                    |
| Produkttyp                   | LED Panels               |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                       |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Optikabdeckung                            | PMMA (Polymethylmethacrylat) |
| Betriebstemperatur                        | -10°C bis +40°C              |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung         |
| Sockelfarbe                               | Weiß                         |
| Gehäuse                                   | Aluminium                    |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                         |

## Maße

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Größe des LED Panels | 120x30cm |
| Länge (mm)           | 1200     |
| Breite (mm)          | 300      |
| Höhe (mm)            | 42       |

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle **Angebote**

## Sensorinformationen



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|